

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>    | MEZZO MIXED MELANGE SET 9 |
| <b>Varenummer</b> | IM-0005277                |
| <b>Norm</b>       | NS EN 14411 Blb GL        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Sklisikkerhetsgruppe</b><br>(Gulv)                | -   |
| <b>Vannoppsug</b><br>(NS EN ISO 10545-3)             | <3% |
| <b>Slitasje (PEI 1-5)</b><br>(NS EN ISO 10545-14) GL | 3   |
| <b>Frostsikker</b><br>(NS EN ISO 10545-12)           | Ja  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Byggerenhold</b>          | Normal sluttrenngjøring. Fuge- og kalkslør renses med <b>Modena Naturstein- og flisrens</b> (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann.     |
| <b>Førstegangsbehandling</b> | <u>Keramisk flis har normalt sett ikke behov for førstegangsbehandling.</u><br>Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes <b>Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregnering</b> . |
| <b>Daglig renhold</b>        | Normal vasking etter behov med <b>Modena Dagligrent</b> .<br>Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe)<br>Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.                           |
| <b>Vedlikehold og Pleie</b>  | Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med <b>Akemi Steinrens</b> (svært egnet også for keramisk flis), eller <b>Modena Naturstein- og flisrens</b> .                               |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Importør/Leverandør</b> | Modena Gruppen AS<br>Brannstasjonsveien 22<br>4312 SANDNES<br><a href="http://www.modena.no">www.modena.no</a> |
|----------------------------|--|