

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	RESIDENCE ANEMONE FIELD TILE 13X13CM
Varenummer	IM-0019467
Norm	NS EN 14411 BIII

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	-
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	> 10%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	-
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Nei

Byggerenhold	Normal sluttrensjøring. Fuge- og kalkslør renses med Modena Naturstein- og flisrens (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann.
Førstegangsbehandling	Egenskap til denne flisen er at glasur kan krakelere. Av den grunn anbefaler vi å impregnere med Surfapore M eller Akemi anti flekk før og etter fuging. NB! Overskytende impregnering MÅ fjernes med tørr klut.
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med Modena Dagligrent . Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre. Da glasur inneholder kobber, som med tid i våte omgivelser kan gi flekker, bør man alltid tørke overflaten tørr etter vask.
Vedlikehold og pleie	Impregneres på ny med Surfapore M eller Modena Steinimpregnering etter 3 mnd og etter 12 mnd. Dette gjøres for å lukke porer da glasur med tid vil krakelere. NB! Overskytende impregnering MÅ fjernes med tørr klut.

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
---------------------	--