

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	ALLMARBLE PULPIS RT 60X60
Varenummer	MARAM3AN
Norm	NS EN 14411 Bla GL

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R9
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	≤ 0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	4
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	JA

Byggerenhold	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med surt vaskemiddel for å fjerne fugeslør. Eks: <i>Alfix Rensevæske eller Alfix Syr'A.</i>
Førstegangsbehandling	Winckelmans anbefaler impregnering med Akemi Antiflekk, Surfapore M eller lignende produkter i følgende områder: <ul style="list-style-type: none">- Offentlige toaletter- Over kjøkkenbenk (utsatt for fett og matsøl)- Dusjsone på bad
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel. Eks: Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- & Keramikkvask. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre eller slipemiddel
Vedlikehold og pleie	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler.

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	--