

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	VENICE VILLA IVORY MOSAIC 5X5/60X60CM
Varenummer	MOFMGVEVIIVM
Norm	NS EN 14411 Blå UGL

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R10
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med milde sure vaskemidler for å fjerne fugeslør. Eks. Alfix rensevæske. NB! Tørk overflaten tørr umiddelbart etter vask.
Førstegangsbehandling	Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med rent vann. PH-nøytralt vaskemiddel (Eks: Akemi Crystal Clean eller Alfix Marmor- & Keramikkvask) kan benyttes, men vi anbefaler rent vann. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	--