

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	MODENA MINERAL ANTRACITE MOS. 4,7X4,7/19,7X19,7CM
Varenummer	MOMIANMO5533
Norm	NS EN 14411 Blb GL

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R9/B
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	≤ 3%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-7) GL	3
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med surt vaskemiddel for å fjerne fugeslør. Eks: <i>Alfix Rensevæske eller Alfix Syr'A</i> .
Førstegangsbehandling	Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling.
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel. Eks: <i>Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- & Keramikkvask</i> . Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og pleie	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler.

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	--