

Produkt	ELEGANZA BRANCH TERRA 2,4X29,4/29,4X29,4 SHEET
Varenummer	PAM1970017
Norm	NS EN 14411 Bla

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R10/B
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	-
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrenghjring. Fuge- og kalkslr renses med Modena Naturstein- og flisrens (obs! polerte overflater testes alltid p lite omrde fr fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann.
Frstegangsbehandling	Keramisk flis har normalt sett ikke behov for frstegangsbehandling. Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregnering .
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med Modena Dagligrent . Unng bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grnnspe) Vaskemiddelet m ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Periodisk renhold (ca 1 gang per r), eller ved behov, foretas med Akemi Steinrens (svrt egnet ogs for keramisk flis), eller Modena Naturstein- og flisrens .

Importr/Leverandr	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
---------------------	--