

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

| | |
|-------------------|--|
| Produkt | NUANCE MOSAIQUE CAMEL 6 30X30CM |
| Varenummer | PANPGZN120 |
| Norm | NS EN 14411 Bla |

| | |
|--|--------|
| Sklisikkerhetsgruppe (Gulv) | R10 |
| Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3) | ≤ 0,5% |
| Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL | - |
| Frostsikker (NS EN ISO 10545-12) | JA |

| | |
|------------------------------|--|
| Byggerenhold | Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med surt vaskemiddel for å fjerne fugeslør. Eks: <i>Alfix Rensevæske eller Alfix Syr'A.</i> |
| Førstegangsbehandling | Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling. |
| Daglig renhold | Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel. Eks: Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- & Keramikkvask. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre. |
| Vedlikehold og pleie | Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler. |

| | |
|----------------------------|--|
| Importør/Leverandør | Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no |
|----------------------------|--|