FDV

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

modena
Fliser - inspirert av naturen

Produkt	**LB CORE DAY ANTISLIP 30X60CM R11**
Varenummer	RAKDAGSR876
Norm	NS EN 14411 Bla

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R11
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	-
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrengjøring. Fuge- og kalkslør renses med **Modena Natursteins- og flisrens** (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann.
Førstegangsbehandling	Keramisk flis har normalt sett ikke behov for førstegangsbehandling. Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes **Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregnering**.
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med **Modena Dagligrent**. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med **Akemi Steinrens** (svært egnet også for keramisk flis), eller **Modena Natursteins- og flisrens.**

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no

Fliser – inspirert av naturen