FDV

modena

Fliser - inspirert av naturen

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	**Limestone Beige Grey 60x60cm Rect.**
Varenummer	RAKDAK62802
Norm	NS EN 14411 Bla

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R9/A
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	-
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrengjøring. Fuge- og kalkslør renses med **Modena Naturstein- og flisrens** (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann.
Førstegangsbehandling	Keramisk flis har normalt sett ikke behov for førstegangsbehandling. Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes **Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregneri**ng.
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med **Modena Dagligrent**. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med **Akemi Steinrens** (svært egnet også for keramisk flis), eller **Modena Naturstein- og flisrens.**

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no