

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	LIMESTONE BEIGEGREY 60X60 CM
Varenummer	RAKDAK63802
Norm	NS EN 14411 Bla GL

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R9/A
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	4
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med milde sure vaskemidler for å fjerne fugeslør. Eks. Alfix rensevæske. NB! Tørk overflaten tørr umiddelbart etter vask.
Førstegangsbehandling	Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med Rent vann. PH-nøytralt vaskemiddel (Eks. Surfapore «Daglig Rent», Akemi Crystal Clean) kan benyttes, men vi anbefaler rent vann. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	--