

| | |
|-------------------|--|
| Produkt | LB CORE SUNRISE 10X10CM PÅ NETT |
| Varenummer | RAKDAR11877 |
| Norm | NS EN 14411 Bla |

| | |
|--|-------|
| Sklisikkerhetsgruppe (Gulv) | R10/B |
| Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3) | <0,5% |
| Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL | - |
| Frostsikker (NS EN ISO 10545-12) | Ja |

| | |
|------------------------------|---|
| Byggerenhold | Normal sluttrenngjøring. Fuge- og kalkslør renses med Modena Naturstein- og flisrens (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann. |
| Førstegangsbehandling | <u>Keramisk flis har normalt sett ikke behov for førstegangsbehandling.</u> Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregnering . |
| Daglig renhold | Normal vasking etter behov med Modena Dagligrent . Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre. |
| Vedlikehold og Pleie | Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med Akemi Steinrens (svært egnet også for keramisk flis), eller Modena Naturstein- og flisrens . |

| | |
|----------------------------|--|
| Importør/Leverandør | Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no |
|----------------------------|--|