

## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

<b>Produkt</b>	<b>MODENA PRO M HVIT GULV 19,8X19,8 CM</b>
<b>Varenummer</b>	RAKGAA1K023
<b>Norm</b>	NS EN 14411 Bla

<b>Sklisikkerhetsgruppe</b> (Gulv)	-
<b>Vannoppsug</b> (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
<b>Slitasje (PEI 1-5)</b> (NS EN ISO 10545-14) GL	4
<b>Frostsikker</b> (NS EN ISO 10545-12)	Ja

<b>Byggerenhold</b>	Normal sluttrensjøring. Fuge- og kalkslør renses med <b>Modena Naturstein- og flisrens</b> (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann.
<b>Førstegangsbehandling</b>	<u>Keramisk flis har normalt sett ikke behov for førstegangsbehandling.</u> Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes <b>Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregnering</b> .
<b>Daglig renhold</b>	Normal vasking etter behov med <b>Modena Dagligrent</b> . Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
<b>Vedlikehold og Pleie</b>	Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med <b>Akemi Steinrens</b> (svært egnet også for keramisk flis), eller <b>Modena Naturstein- og flisrens</b> .

<b>Importør/Leverandør</b>	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES <a href="http://www.modena.no">www.modena.no</a>
----------------------------	--