

Produkt	RMC MERRAZZO EDEN 60X60CM T=12MM HONED
Varenummer	RMC100000036
Norm	-

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	-
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	-
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	-
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	-

Byggerenhold	Etter fugemasse er vasket og herdet, anbefaler vi å vaske overflate med Akemi Steinrens . Dette vaskemiddelet er egnet for marmor- og kalkstein og fjerner blant annet lett sementslør som måtte ligge igjen i overflaten
Førstegangsbehandling	Tørr og ren overflate impregneres med Modena skifer – og natursteinsimpregnering eller Akemi Antiflekk Nano . Begge produkter har nanoteknologi der impregneringen trekker ned og inn i porene og gir liten/ingen endring i farge på steinen. NB! Overskytende som ikke trekker ned i overflaten etter 10-15 min må tørkes bort. Følg instruksjer på flaske. Test alltid på et lite område før fullskala påføring
Daglig renhold	Vi anbefaler vasking etter behov med Modena Dagligrent , som er et PH nøytralt vaskemiddel. Evt søl (kaffe, fett, vin, Cola, etc) på flisene, bør tørkes opp umiddelbart. Står sølet for lenge, kan det «bryte igjennom» impregneringen. Dess lysere og porøs marmoren er, jo mer synlig kan flekkene bli. Tips: I dusj anbefaler vi å dra bort vann på gulv og vegger med nal (dette vil forenkle vedlikeholdet
Vedlikehold og Pleie	Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med Akemi Steinrens .

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
---------------------	--