

ProLVT

ProLVT er et høykvalitets polyolefinfoam produkt til bruk for Click Vinyl (LVT). ProLVT tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16 354.

Produktbeskrivelse

Produktkode:	104063
Dimensjoner:	L 15m x B 1,0m x T 1,0mm / 15m ²
Pakning:	Rull
Materiale:	Polyolefinfoam
Egenskaper:	ProLVT er et spesial produkt for Click Vinyl som egner seg installert i hjemlige miljø med høy trafikk og stor belastning. Produktet egner seg for både tre- og betongbaserte undergulv. ProLVT reduserer romlyden betraktelig og bidrar til en god akustikk i rommet.
Installasjon:	Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med kniv.

Tekniske egenskaper

	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse:	EN 823	1,0 ± 10 %	mm
Romlyd, ved gange:	ISO 10 140	40	%
Trinnlyd, etg. Under:	ISO 10 140-3	18	dB
Trykkfasthet (CS):	EN 826	>400	kPa
Utjevningsevne (PC):	EN 16 354	0,5	mm
Dynamisk last (DL):	EN 13 793	>200.00	no. Cycl.
Termisk motstand:	EN 12 667 / 12 664	0,016	m ² k/W
Vannabsorpsjon:	EN 12 087	< 1	%
Fuktsperreegenskap (SD):	EN 12 086	75	m

CS = >400 PC = 0,5 IS = 18 RWS = 40 TR = 0,016

