

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	WINCKELMANN SQUARE MOLE 10X10CM - LOOSE
Varenummer	WIN100CA0TAU
Norm	NS EN 14411 Bla UGL

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R10/B
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrenngjøring. Eventuelt renses med milde sure vaskemidler for å fjerne fugeslør. Eks. Alfix rensevæske. NB! Tørk overflaten tørr umiddelbart etter vask.
Førstegangsbehandling	Winckelmans anbefaler impregnering med Akemi Antiflekk, Surfapore M eller lignende produkter i følgende områder: -offentlige toaletter -over kjøkkenbenk (utsatt for fett og matsøl) -dusjsone på bad
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med Rent vann. PH-nøytralt vaskemiddel (Eks. Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix gulvpleje) kan benyttes, men vi anbefaler rent vann. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	--